

ISB® SOLA BASIC®
...en protección, tu única opción

**REGULADORES
NO BREAKS**

Catálogo de **ENERGÍA**

DOMÉSTICOS | INDUSTRIALES
OFICINAS | COMERCIALES



www.isbmex.com

**Expertos en soluciones de *protección y respaldo*
de la energía para el hogar , oficinas , etc**




ISB Mexico



@ISB Mexico



@ISB Mexico



EMPRESA 100% MEXICANA

Las variaciones en el **voltaje eléctrico** son un problema recurrente para muchas personas, y sus consecuencias pueden afectar directamente tu bolsillo, cuando los aparatos costosos se dañan.

Utiliza un **no break** o **regulador** y evita sufrir gastos innecesarios; por tal motivo conoce nuestra amplia gama de productos.

SOLA BASIC TE PROTEGE Y TE RESPALDA

REGULADORES

SUPERVOLT

Capacidad nominal	→	600 VA
Rango de operación	→	80 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	4,9 A
Garantía	→	3 años

CARACTERÍSTICAS

- LED indicador del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R



SUGERIDO para...

... Pantallas LED | Router | Bocinas inteligentes |
Consola de videojuegos |



SUGERIDO para...

... Computadoras gamers | Pantallas LED | Bocinas Inteligentes |
Router | Consola de videojuegos | Bocinas |

Supervolt for GAMERS

Capacidad nominal	→	1 600 VA
Rango de operación	→	100 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	8 A
Garantía	→	3 años

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores dinámicos de presencia línea
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Protección contra variaciones de voltaje

CVR 1 000

Capacidad nominal	→	1 000 VA
Rango de operación	→	80 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	115 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	4,3 A
Garantía	→	2 años

CVR 2 500

Capacidad nominal	→	2 500 VA
Rango de operación	→	80 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	120V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	12,5 A
Garantía	→	2 años



CARACTERÍSTICAS

- LED indicador del modo de operación
- 1 contacto polarizado tipo NEMA 5-15R

SUGERIDO para...

... Refrigeradores | Centros de lavado | Hornos de microondas |
Multifuncionales | Bombas de agua | Aire acondicionado |
"Todo aquel equipo que requiera hasta 2Hp"

REGULADORES



Microvolt inet 1 200

Capacidad nominal	→	1 200 VA
Rango de operación	→	102 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	9,8 A
Garantía	→	3 años

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11

SUGERIDO para...

... Equipos de **cómputo** | Consola de **videojuegos** |
Decodificador de **TV** | **Impresoras** | **Multifuncionales**
| Hornos de **microondas** (sólo modelo 2000) |

Microvolt inet 2 000

Capacidad nominal	→	2 000 VA
Rango de operación	→	102 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	15 A
Garantía	→	3 años

Microvolt inet 1 300 *plus*

Capacidad nominal	→	1 300 VA
Rango de operación	→	102 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	10 A
Garantía	→	5 años



CARACTERÍSTICAS

- LED indicador del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11

SUGERIDO para...

... Equipos de **cómputo** | Consola de **Videojuegos** | Decodificador de **TV** |
| **Bocinas Inteligentes** |



Microvolt inet 1 700

Capacidad nominal	→	1 700 VA
Rango de operación	→	102 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	120 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	10 A
Garantía	→	3 años

SUGERIDO para...

... Equipos de **cómputo** | Consola de **videojuegos** | Decodificador de **TV** |
Pantalla LED | **Ipod** | **Cajas registradoras** | **Celulares** | **Power bank** |
Bocinas inteligentes | *carga lenta

CARACTERÍSTICAS

- Puerto de carga tipo USB (500 mA) carga lenta
- LED's indicadores del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R

REGULADORES

SLIMVOLT

Capacidad nominal	→	1 300 VA
Rango de operación	→	102 V~ - 140 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	10 A
Garantía	→	3 años

CARACTERÍSTICAS

- LED indicador del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11
- Opción de gabinete metálico o plástico



SUGERIDO para...

... Equipos de cómputo | Bocinas Inteligentes | Consola de videojuegos
Decodificador de TV | Pantalla LED | Bocinas



SUGERIDO para...

... Regula y corrige la energía eléctrica en el hogar |

Corrector 4kVA Y 8kVA

Capacidad nominal	→	4 000 VA 8 000 VA
Rango de operación	→	85 V~ - 147 V~
Tensión nominal	→	127 V~ 60 Hz
Corriente máxima	→	30 A (4 kVA) 60 A (8 kVA)
Garantía	→	1 año

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- Tablilla de conexiones (entrada y salida)

PC ferroresonante

Capacidad nominal	Corriente máxima
150 VA = PC 150	1,25 A
300 VA = PC 300	2,50 A
500 VA = PC 500	4,17 A
1 000 VA = PC 1 000	8,33 A
Tensión nominal	→ 127 V~ 60 Hz
Tensión de salida	→ 120 V~
Tiempo de respuesta	→ 25 ms (a 60 Hz)
Sistema	→ 2 hilos + tierra física
Garantía	→ 3 años



SUGERIDO para...

... Equipos de cómputo | Impresoras de inyección de tinta |
Equipos de laboratorio |

CARACTERÍSTICAS

- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R (PC 150 solo 2 contactos)

REGULADORES



SUGERIDO para ...

... Equipos de laboratorio | Audio | Comunicación |
Artes Gráficas |

CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE VENTAS, PARA ELEGIR LA MEJOR SOLUCIÓN EN SU PRODUCTO; YA QUE PODEMOS FABRICAR OTRAS POTENCIAS Y VOLTAJES.

CVH ferroresonante

Capacidad nominal	Tensión nominal de entrada
250 VA	127 V~ 60 Hz
500 VA	220 V~ 60 Hz
750 VA	440 V~ 60 Hz
1 000 VA	Tensión de salida
1 500 VA	120 V~
2 000 VA	220 V~
2 500 VA	220 V~ / 110 V~
3 000 VA	Sistema
4 000 VA	Monofásico
5 000 VA	Bifásico
6 000 VA	Trifásico
8 000 VA	
10 000 VA	
Tiempo de respuesta	→ 25 ms (a 60 Hz)
Tecnología	→ Ferroresonante
Garantía	→ 3 años

XELLENCE electrónico

Capacidad nominal	Tensión de entrada
1 000 VA	127 V~ 60 Hz
2 000 VA	220 V~ 60 Hz
3 000 VA	220 Y / 127 V~ 60 Hz
4 000 VA	Tensión de salida
5 000 VA	120 V~
6 000 VA	220 V~
8 000 VA	208 Y / 120 V~
9 000 VA	220 Y / 127 V~
10 000 VA	Sistema
12 000 VA	Monofásico
15 000 VA	Bifásico
16 000 VA	Trifásico
20 000 VA	Bifásico con Neutro
24 000 VA	Trifásico - Estrella
30 000 VA	
Tecnología	→ Electrónica con Microprocesador
Rango de tensión	→ 90 - 147 V~ (+16, -29%) → 169 - 271 V~ (± 23%) → 156 - 256 Y / → 90 - 147 V~ (+16, -29%)
Garantía	→ 2 años



SUGERIDO para...

... Equipos de telefonía | Comunicación | Equipos de análisis |
clínicos, dentales, ultrasonido rayos X | Tomógrafos |

CARACTERÍSTICAS

- Tablilla de conexiones para línea - carga, algunos modelos tienen contactos tipo NEMA 5-15R
- Interruptor termomagnético de protección (encendido / apagado)

CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE VENTAS, PARA ELEGIR LA MEJOR SOLUCIÓN EN SU PRODUCTO.

Micro SR inet 300



Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 45 minutos (con carga de 50W)
Tiempo de respaldo a media carga	→ 30 minutos
Rango de operación	→ 95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 300 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años en batería 3 años en componentes

SUGERIDO para ...

... Equipos de cómputo | Módem | Terminal de punto de venta | Router

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11 + conector USB
- Software de monitoreo disponible

Micro SR inet 400

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 40 minutos (con carga de 60W)
Tiempo de respaldo a media carga	→ 15 minutos
Rango de operación	→ 95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 400 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años en batería 3 años en componentes

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11 + conector USB
- Software de monitoreo disponible



SUGERIDO para ...

... Equipos de cómputo | Módem | Terminal de punto de venta | Router

Micro SR inet 480

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 40 minutos (con carga de 60 W)
Tiempo de respaldo a media carga	→ 15 minutos
Rango de operación	→ 95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 480 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años en batería 3 años en componentes



Micro SR inet 800

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 70 minutos (con carga de 60 W)
Tiempo de respaldo a media carga	→ 22 minutos
Rango de operación	→ 95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 800 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años en batería 3 años en componentes

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD indicadora del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11 + conector USB
- Software de monitoreo disponible

SUGERIDO para ...

... Consola de videojuegos | Pantalla LED (hasta 50") | Computadora con monitor de 19" | Módem | Bocinas inteligentes (sólo modelo MICRO SR inet 800)

ISB Protectorfor LCD&PC



Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 40 minutos (con 1 PC típica)
Tiempo de respaldo a media carga	→ 5 minutos
Rango de operación	→ 95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 500 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años en batería 3 años en componentes

CARACTERÍSTICAS

- LED bicolor indicador del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R

SUGERIDO para ...

... Computadora con monitor de 19" | Módem | Pantalla LED (hasta 32") | Router

NO BREAKS

NBKS 600

Tiempo de respaldo o autonomía	→	hasta 30 minutos (con carga de 65W)
Tiempo de respaldo a media carga	→	15 minutos
Rango de operación	→	95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→	600 VA
Tensión nominal	→	127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→	Integrado
Garantía	→	2 años en batería 3 años en componentes



NBKS 1 000

Tiempo de respaldo o autonomía	→	hasta 60 minutos (con carga de 65W)
Tiempo de respaldo a media carga	→	22 minutos
Rango de operación	→	95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→	1 000 VA
Tensión nominal	→	127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→	Integrado
Garantía	→	2 años en batería 3 años en componentes

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- 8 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R
- Conectores telefónicos RJ11 + conector USB
- Software de monitoreo disponible

SUGERIDO para ...

... Consola de videojuegos | Pantalla LED (hasta 50") | Computadora
con monitor de 19" | Módem | Bocinas inteligentes
(sólo modelo NBKS 1 000)

e&phone



Tiempo de respaldo o autonomía	→	3 hrs. (con módem)
Rango de operación	→	99 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→	50 VA
Tensión nominal	→	127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→	Integrado
Garantía	→	2 años

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- 2 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R

SUGERIDO para ...

... Módem | Cámaras para circuito cerrado | Teléfonos inalámbricos | Cerraduras digitales | Reloj checador | Firewall |

NO BREAKS

Micro SR 1 000

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 60 minutos (con 1 PC típica)
Tiempo de respaldo a media carga	→ 13 minutos
Rango de operación	→ 95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 1 000 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años



SUGERIDO para...

... Equipos de cómputo | Consola de videojuegos | Sistema de Audio y Video | Pantalla LED |



Micro SR 1 600

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 2,5 horas (con 1 PC típica)
Tiempo de respaldo a media carga	→ 18 minutos
Rango de operación	→ 102 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 1 600 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años

SUGERIDO para...

... Equipos de cómputo | Consola de videojuegos |
Sistemas de Audio y Video | Servidor compatible | Pantalla LED |

Micro SR 2 000

Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 4,5 horas (con 1 PC típica)
Tiempo de respaldo a media carga	→ 20 minutos
Rango de operación	→ 102 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 2 000 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años

Modelo disponible con banco doble de batería (hasta 9 h)



SUGERIDO para...

... Equipos de cómputo | Consola de videojuegos | Sistemas de Audio Profesional | Servidor empresarial | Pantalla LED | Servidor compatible |

CARACTERÍSTICAS

- LED's indicadores del modo de operación
- Software de monitoreo disponible
- Conector USB
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R (sólo modelo MICRO SR 1 000)
- 6 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R (sólo modelo MICRO SR 1 600)
- 6 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R (sólo modelo MICRO SR 2 000)

NO BREAKS

FASE 800

Salida senoidal pura	
Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 40 minutos (con 1 PC típica)
Tiempo de respaldo a media carga	→ 30 minutos
Rango de operación	→ 95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 800 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años



SUGERIDO para...

... Equipos de cómputo | Consola de videojuegos | Sistema de Audio y Video | Servidor | Consolas de audio | Pantalla LED |



SUGERIDO para...

... Equipos de cómputo | Consola de videojuegos | Sistema de Audio y Video | Servidor | Consolas de audio | Pantalla LED |

FASE 1 600

Salida senoidal pura	
Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 2 horas (con 1 PC típica)
Tiempo de respaldo a media carga	→ 15 minutos
Rango de operación	→ 95 V~ - 140 V~
Capacidad nominal	→ 1 600 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años

FASE 3000

Salida senoidal pura	
Tiempo de respaldo o autonomía	→ hasta 3,5 horas (con 1 PC típica)
Tiempo de respaldo a media carga	→ 20 minutos
Rango de operación	→ 85 V~ - 145 V~
Capacidad nominal	→ 3 000 VA
Tensión nominal	→ 127 V~ 1 FASE 60 Hz
Regulador electrónico	→ Integrado
Garantía	→ 2 años



SUGERIDO para...

... Servidores | Servidores empresariales | Equipos de cómputo | Sistemas de Audio Profesional | Consolas de videojuegos | Sistema de Audio y Video | Pantalla LED |

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD indicadores del modo de operación
- Conector USB
- Software de monitoreo disponible
- 1 tabllera de conexiones para alta corriente (sólo modelo FASE 3000)
- Protección contra sobrecarga y corto circuito por interruptor termomagnético (sólo modelo FASE 3000)
- 4 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R (modelo FASE 800)
- 6 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R (modelo FASE 1 600)
- 9 contactos polarizados tipo NEMA 5-15R (modelo FASE 3000)

MATRIZ ISB CD. DE MÉXICO

Av. Javier Rojo Gómez No. 510, Esq. Av. Fo Río Frío, Col. Cuchilla del Moral, C.P. 09319, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

55 5804 2020
VENTAS
 800 707 0800
SERVICIO
 800 727 9737
VENTAS FORÁNEAS
 800 710 8122

sluna@isbmex.com
 vtsba12@isbmex.com
 vtsreg@isbmex.com
 vtsreg1@isbmex.com

Empresa 100% MEXICANA con más de 65 años de experiencia en el diseño, fabricación y comercialización de reguladores de voltaje, soportes de energía ininterrumpida, balastros, controladores, iluminación LED, arquitectónica, comercial y pública.

CONSULTE A SU REPRESENTANTE DE VENTAS, PARA ELEGIR LA MEJOR SOLUCIÓN EN SU PROYECTO.

CULIACÁN

Calz. Aeropuerto, No. 5201,
 Bodega 4 poniente, entre Blvd. Culiacán
 y callejón Las Flores, Col. Las Flores,
 C.P. 80130, Culiacán, Sin.

667 760 8140
 667 760 8139
800 728 8352
 sola_cu@isbmex.com

MÉRIDA

Calle 60, No. 693-A, entre
 87X89, Col. Centro, C.P. 97000,
 Mérida, Yuc.

999 928 2998
 999 928 6600
800 717 1032
 sola_mr@isbmex.com

VERACRUZ

Av. Jiménez, No. 1862, entre
 calle Miguel Lerdo y Zamora,
 Col. Centro, C.P. 91700, Veracruz, Ver.

229 934 4379
 229 934 6515
800 710 4463
 sola_vz@isbmex.com

CHIHUAHUA

Calle 22, No. 5012, entre J. Ponce
 de León y calle Urueta, Col. Dale,
 C.P. 31050, Chihuahua, Chih.

614 414 6582
 614 414 6588
800 711 9037
 sola_ch@isbmex.com

MONTERREY

Av. Ruiz Cortines, No. 625 oriente,
 entre calle Del Obelisco y calle Del
 Ahillo, Fracc. Industrial San Rafael,
 C.P. 67110, Guadalupe, N.L.

81 8327 3058
 81 8327 3059
800 830 7600
 sola_mt@isbmex.com

CENTROAMÉRICA

Lobosquena, S.A. de C.V.
 calle y colonia, estadio 2,
 No. 26, San Salvador,
 El Salvador.

(503) 298 6633

GUADALAJARA

Rio Juárez, No. 1721, entre
 Av. de R. Michel y Río Alamo
 Col. El Rosario, Sector Reforma,
 C.P. 44890, Guadalajara, Jal.

33 3659 4743
 33 3659 5505
800 360 7600
 sola_gd@isbmex.com

PUEBLA

Calle 7 Oriente, No. 1816-B,
 entre 18 y 20 Sur, Col. Rancho
 Azcarate, C.P. 72580, Puebla, Pue.

222 237 5937
 222 237 3072
800 223 9000
 sola_pb@isbmex.com

CANADÁ

Sola Canadá Lighting & Power,
 Inc. 171, Ambassador
 Drive Unit 7, Ontario
 Mississauga, Canadá

HERMOSILLO

Francisco Javier Mina, No. 299,
 entre Av. Rubi y Av. de la
 Esmeralda, Col. Pedregal de la
 Villa, C.P. 83290, Hermosillo, Son.

662 250 1683
 662 250 8710
 662 250 8464
800 557 0306
 sola_hr@isbmex.com

QUERÉTARO

Calle 3, No. 15 acceso 2, entre calle
 Av. Revolución y calle 2 acceso 2,
 Fracc. Industrial Benito Juárez,
 C.P. 76120, Querétaro, Qro.

442 217 2803
 442 217 4263
800 440 1500
 sola_qr@isbmex.com

